



Model: CS-17HF

--- 商用級別濾水器 ---

可供直接飲用，接駁咖啡機，
接駁冰機



42

53

401

應用範圍：

教育機構

醫療服務

商業用途

餐飲業

公眾場所

老人院

產品功能及好處

- 世衛級安全直飲水標準
- 防止礦物質沉積並形成水垢
- 防止機件因水垢形成管道阻塞，延長設備壽命

阻隔及抑制細菌，
符合國際衛生標準

隔除
退伍軍人症桿菌

隔除 99.99% 氯氣
及水中異味

隔除 99.9% 體積細
至 0.5 微米或
以上之雜質

物質減少

- 微膠粒
- 重金屬
- 囊蟲
- 氯味和異味
- 污垢和濁

操作條件

流量	1.7 GPM (6.4LPM)
壓力	10~125 psi
溫度	35~100°F (2~38°C)
過濾密度	0.5 micron
有效濾水量	21,000 gallons (79,494L)
功能	化學過濾/機械過濾
進出水口尺寸	3/8 inch
沖洗時間	5分鐘或直到水清爽流暢

一般安裝/操作/維護要求

此飲用水系統必須按照製造商的說明進行維護，包括更換濾芯。此系統減少或去除的物質不一定存在於您的飲用水中。請閱讀性能數據表。建議在購買水處理裝置之前，應對您的水進行測試，以確定您的實際處理需求。

所需空間:10W x 47.5H x 11D 厘米，包括單位下方5厘米的預留空間以供更換濾芯使用。不要使用未經充分消毒的微生物不安全或品質未知的留水源。具有囊蟲減少認證的系統可用於含有可過濾囊蟲的已消毒水源。在使用系統之前或之後進行充分消毒。

安裝時應垂直放置，濾芯下垂。使用可能的最短管長。使用全流量沖洗新濾芯三分鐘以排出空氣。當達到容量或流量減緩時更換濾芯。為確保最佳的過濾效果，建議每6個月或在顯著減緩流量或達到指定容量時更換濾芯。系統包括濾芯、濾芯頭、配件和管道。

NSF/ANSI 42

美感效應

NSF/ANSI 53

健康效應

NSF/ANSI 401

新興化合物