



## Model: SD-17HF

### --- 商用級別前置濾芯 ---

有效過濾水中沙泥鐵鏽，專為大量人群設計。可為受污染水源做到有效的前置過濾及可組合性應用。

應用範圍：

教育機構

醫療服務

商業用途

餐飲業

公眾場所

老人院

## 產品功能及好處

- 符合食品級安全標準
- 防止機件因水垢形成管道阻塞，降低維修成本
- 內建的水閥設計使更換濾芯更方便

符合食品級安全  
及衛生標準

防止機件因水垢形成  
管道阻塞

阻隔水中污垢，  
沙粒及雜質

隔除 **99.9%** 體積細  
至 **5 微米**或  
以上之雜質

## 物質減少

- 鐵鏽
- 污垢
- 泥沙
- 顆粒雜質

## 操作條件

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 流量     | 2.0 GPM (7.57LPM) |
| 壓力     | 30~100 psi        |
| 溫度     | 39~100°F (4~38°C) |
| 過濾密度   | 5 micron          |
| 產品生命週期 | 6 個月              |
| 功能     | 機械過濾              |
| 進出水口尺寸 | 3/8 inch          |
| 沖洗時間   | 5分鐘或直到水清爽流暢       |

## 一般安裝/操作/維護要求

此飲用水系統必須按照製造商的說明進行維護，包括更換濾芯。此系統減少或去除的物質不一定存在於您的飲用水中。請閱讀性能數據表。建議在購買水處理裝置之前，應對您的水進行測試，以確定您的實際處理需求。

所需空間:10W x 47.5H x 11D 厘米，包括單位下方5厘米的預留空間以供更換濾芯使用。不要使用未經充分消毒的微生物不安全或品質未知的留水源。具有囊蟲減少認證的系統可用於含有可過濾囊蟲的已消毒水源。在使用系統之前或之後進行充分消毒。

安裝時應垂直放置，濾芯下垂。使用可能的最短管長。使用全流量沖洗新濾芯三分鐘以排出空氣。當達到容量或流量減緩時更換濾芯。為確保最佳的過濾效果，建議每6個月或在顯著減緩流量或達到指定容量時更換濾芯。系統包括濾芯、濾芯頭、配件和管道。