

C

系列 SERIES

Display Cabinet

风冷展示柜

产品3C认证

风冷系统

电子控温

万向脚轮

SUS 201#

内外箱材质

环保发泡

R290 R600a

环保制冷剂

铝合金玻璃门

GRISTA SG1.0C2F

GRISTA SG1.0C4F

GRISTA SG500C2F

GRISTA SG1.6C3F

GRISTA SG1.6C6F

产品型号	外形尺寸 (mm)	内箱尺寸 (mm)	净重 (kg)	毛重 (kg)	有效容积 (L)	温度范围	输入功率 (W)	物架层数	
SG500C2F	630×730×1940	514×612×1384	87	117	380	+2℃ ~+10℃	300	3	
SG1.0C2F	1220×730×1940	1104×612×1384	137	170	818		440	4	
SG1.0C4F								3	
SG1.6C3F								4	
SG1.6C6F	1810×730×1940	1694×612×1384	206	245	1255		550	3	

C

系列 SERIES

Counter

风冷工作台

产品3C认证

风冷系统

电子控温

SUS 201#

内外箱材质

环保发泡

子弹脚

R290 R600a

环保制冷剂

GRISTA TZ300C2F / TZ300C2F / TD400C2F

Three Views 三视图

1800

670

130

1280

595

800

85

ELVATION 前视图

760

25

60

85

SIDEVIEW 侧视图

1800

760

PLAN 顶视图

GRISTA TZ400C2FB

产品型号	外形尺寸 (mm)	内箱尺寸 (mm)	净重 (kg)	毛重 (kg)	有效容积 (L)	温度范围	输入功率 (W)	物架层数
TZ200C2F	1200×760×800	704×617×556	76	104	205	-5℃ ~+10℃	280	1
TD200C2F	1200×760×800	704×617×556	76	104	205	-18℃ ~-6℃	380	
TZ300C2F	1500×760×800	1004×617×556	83	108	300	-5℃ ~+10℃	300	
TD300C2F					300	-18℃ ~-6℃	400	
TZ400C2F	1800×760×800	1304×617×556	91	114	394	-5℃ ~+10℃	300	
TD400C2FB	1800×760×800/150				394	-18℃ ~-6℃	400	

47 注意：产品不断升级，图片及相关参数仅供参考，请以实物为准。

注意：产品不断升级，图片及相关参数仅供参考，请以实物为准。 48